



ESTRELLA
International Energy Services

COILED TUBING & NITROGENO

Portafolio de servicios



CTR-101



Unidades Coiled Tubing



MOTOR	DETROIT	6V92T
	Bomba Hidraulica	SOUER DANFOSS
COILED TUBING REEL	Capacidad	1,75" – 18,000 ft
INYECTOR 80 K	Fabricante	JEREH
	Capacidad Pull	80.000 lb
	Capacidad Snub	40.000 lb
	Máxima Velocidad	200 ft/min
	Mínima Velocidad	0,5 ft/min
	Diámetro de Tubería	1,75"
ESPEJOR MINIMO, MAXIMO Y NOMINAL	(0.134" min) (0.204" max) (0.156" nom)	
LONGITUD DE COILED TUBING	16,200 ft Tapared String	
COILED TUBING YIELD STRENGTH	90.000 psi	
Stack Up	3 1/16" 10.000 Stripper y B.O.P.	

CTR-102 (Nuevo) ESTRELLA International Energy Services

Unidades Coiled Tubing



MOTOR	DETROIT	6V92T
	Bomba Hidraulica	SOUER DANFOSS
COILED TUBING REEL	Capacidad	1.5" – 22,000 ft
INYECTOR 40 K	Fabricante	Stewart &Stevenson SERIES 800 L
	Capacidad Pull	40.000 lb
	Capacidad Snub	23.000 lb
	Máxima Velocidad	180 ft/min
	Mínima Velocidad	0,5 ft/min
	Diámetro de Tubería	1.5"
ESPELOR MINIMO, MAXIMO Y NOMINAL	(0.125" min) (0.175" max) (0.134" nom)	
LONGITUD DE COILED TUBING	15,934 ft Tapared String	
COILED TUBING YIELD STRENGTH	90.000 psi	
Stack Up	3 1/16" 10.000 Stripper y B.O.P.	

CTR-103



MOTOR	CUMMINS	KT-19 600 HP
	Bomba Hidraulica	SOUER DANFOSS
COILED TUBING REEL	Capacidad	1.75" – 20,000 ft
INYECTOR 100 K	Fabricante	Stewart &Stevenson
	Capacidad Pull	100.000 lb
	Capacidad Snub	50.000 lb
	Máxima Velocidad	170 ft/min
	Mínima Velocidad	0,5 ft/min
	Diámetro de Tubería	1,75"
ESPEJOR MINIMO, MAXIMO Y NOMINAL	(0.125" min) (0.175" max) (0.134" nom)	
LONGITUD DE COILED TUBING	20.000 ft Tapared String	
COILED TUBING YIELD STRENGTH	90.000 psi	
Stack Up	3 1/16" 15.000 Stripper y B.O.P.	

3 Unidades de N2



MARCA	BOWEN	
CARACTERÍSTICAS	Modelo	SOTEP 90
	Caudal mínimo	150 scfm
	Caudal máximo	600 scfm
	Presión de trabajo máxima	10 kpsi
	Motor	DETROIT DIESEL 8V 71 N° 8VA-282912 318 HHP @ 2100 rpm 233 HHP @ 1800 rpm
	Bomba triplex cryogénica	Marca PAUL, ACD INC. SERIAL N° 89175771 PARTE N° 406 28-4 MAX PSI: 10.000 @ 1200 RPM COLD END: 40386-1 RATIO: 1 : 1
	Isotanque	Capacidad 5.000 gal PRESIÓN MAXIMA 160 PSI PRESIÓN DE OPERACIÓN 20 – 40 PSI

Unidades bombeo



5 Unidades de Bombeo

MOTORES	Detroit Diesel 8V92T
RPM	500 A 2100 R.P.M.
BHP	650
TRANSMISIONES	Detroit Allison
Modelo	HT-750



SERVICIOS



- ✓ Servicio de estimulación y diseño de fluidos
- ✓ Equipos de Soporte, Software CERBERUS, Grúas de 30 Ton
- ✓ Para mayor información acceder al siguiente link, <http://goo.gl/c4FHWo>

Crra 17 # 93A-02, Bogota, Colombia
Pbx: +57 (1) 6226788 ext 1166